

NEW 壁装施工後のメンテナンススプレー



ノースクリーン スペシャル

クロス施工後の乾いた糊、付着汚れを簡単・安心・安全に拭き取ります



スプレータイプ



詰め替え用

商品

- 成分／アルカリ電解水・メタ珪酸
- 液性／アルカリ性

特徴

- クロス施工後の乾いた糊（クロスの黄変）及び付着した汚れを簡単に拭き取る事ができます。
- ダーク系のクロス回り及び縁、建具に付着して乾燥した糊も拭き取る事ができます。
- 和室のナゲシ等白木にも安心して使用できます。

使用方法

- クロスの表面の汚れに対し、直接噴霧し、絞った雑巾で拭き取ります。
- クロスのジョイント付近の汚れは、絞った雑巾側に噴霧し、その雑巾で拭き取って下さい。（ジョイントに直接噴霧した場合、剥離の可能性があります）
- 環境壁紙の場合、吸水性の高いものがありますので、噴霧後は素早く、絞った雑巾で叩き拭きを行って下さい。

プラスα

- IHクッキングのお手入等台所等のお掃除に利用できます。
- 洗濯の際、汚れのひどい箇所に噴霧して洗う事ができます。
- 車の車内清掃、タイヤホイールの汚れ拭き取りに使用できます。

使用上の注意

- ※飲用ではありません。人や食品、ペットに使用しないで下さい。（用途外には使用しないで下さい。）
- ※幼児の手の届く所、直接日光の当たる場所やマイナス零下になる場所には置かないで下さい。
- ※敏感肌で手荒れの心配がある方は、ゴム手袋の使用をお薦め致します。
- ※肌に触れて違和感のある場合は、速やかに水洗いをして下さい。
- ※銅系金属、ニス塗料使用の家具等には使用しないで下さい。
- ※剥離の可能性がある箇所へは直接噴霧は避け、雑巾側に噴霧して使用して下さい。
- ※他の容器に移し替える場合、半透明、軟質の容器に移し替えて下さい。（透明、硬質プラスチック容器はアルカリ性に弱い性質があります。）

壁装施工用洗浄「溶液」



ノースグリーン マーヤー

クロス施工における新たな
付加価値を追及したシステム提案
(特許出願中)



商 品

- 成分／磁気活水・メタ珪酸
- 液性／弱アルカリ性

特 徴

- 主成分は磁気活水です。通常の取扱い上危険なものではありません。
- マイナスイオンの力で強力洗浄の他に除菌、消臭効果。
- 1袋(400ml)の“マーヤー”で約300~600㎡のクロス施工に対応可能です。(現場状況によって差異あり)
- マーヤーは糊・汚れを下地から浮かせます。拭き取りの際には擦り付けず軽く拭き取って下さい。



使 用 法

- “マーヤー400ml”を16ℓの水かお湯に入れ攪拌する。
- タオルあるいはスポンジに水を含ませ適度に絞り、従来の方法でクロス・モールド・回り縁・窓枠・巾木に付着した糊・汚れを軽く拭き取る。
- 接着剤の粘性・汚れの付着が無い事を確認する。
- 希釈溶液は中間層がエマルジョン化しにくい為、繰り返し利用が可能。(上部に油、埃、下部に接着剤が沈降)



プラスα

- クロス施工の際に使用する地べら・ローラー・バケツの洗浄も可能。
- 最終廃棄溶液は糊付け機の洗浄にも再利用が出来ます。



使用上の 注意

※ 飲用ではありません。人や食品、ペットに使用しないで下さい。(用途外には使用しないで下さい)
 ※ 幼児の手の届く所、直接日光の当たる場所やマイナス零下になる場所には置かないで下さい。
 ※ 敏感肌で手荒れの心配がある方は、ゴム手袋の使用をお薦め致します。
 ※ 肌に触れて違和感のある場合は、速やかに水洗いをして下さい。
 ※ 銅系金属、ニス塗料使用の家具等には使用しないで下さい。
 ※ 剥離の可能性のある箇所へは直接噴霧は避け、雑巾側に噴霧して使用して下さい。
 ※ 他の容器に移し替える場合、半透明、軟質の容器に移し替えて下さい。(透明、硬質プラスチック容器はアルカリ性に弱い性質があります)

